

PISO VINÍLICO EN ROLLO

DESIGN 260




Espesor total: 2.6 mm
Capa de uso: 0.22 mm
Peso total: 1.475 kg/m²
Medida de rollo: 4 m x 30 m
Tratamiento de protección: PUR X-treme
Estabilidad dimensional: $\leq 0.20 \%$
Absorción a ruidos de impacto: 16 dB
Resistencia al deslizamiento: Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Resistencia a productos químicos: Sin Daños
Solidez a la luz: ≥ 6
Propiedades electrostáticas: ≤ 2 kv
Deformación residual: ≤ 0.17 mm
Comportamiento al fuego: Bfl-s1
Grupo de abrasión: Clase t
Resistencia térmica: 0.040 m² · K/W
Emisiones de formaldehído: E1
Contenido de ftalatos: 100% Libre de Ftalatos
Reciclabilidad: 100% Reciclable
Emisiones cov tras 28 días: $\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$




EN ISO 10874 (23)
RESIDENCIAL



EN ISO 10874 (32)
COMERCIAL



4 m



30 m



Cómodo



Antiestático



Ligero



Acústico



Autoextinguible



Losa Radiante



Fácil Limpieza



Antiderrapante



Fácil de instalar