

# GUÍA DE MANTENIMIENTO PISO LAMINADO

## REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- **Aclimatar.** Antes de colocar el piso laminado, este debe ser aclimatado, es decir, se deben almacenar las cajas sin abrir de 24 a 48 horas en el área donde se va a instalar.
- **Condiciones del firme.** Para la instalación de pisos laminados es necesario que el firme se encuentre plano, liso y seco. (por metro cuadrado), que existan desniveles mayores a 2 mm (por metro cuadrado), este tendrá que nivelarse.
- **Humedad.** Es necesario que el porcentaje de humedad del firme sea menor al 2%.
- **Después de la instalación.** Se recomienda que el piso sea la última parte a instalar. Si el inmueble se encuentra en construcción se debe proteger el piso laminado con papel grueso o láminas de madera.
- **En ninguna circunstancia,** los pisos laminados se deben emplear en áreas húmedas o mojadas.



## CUIDADOS PREVENTIVOS

- **Tapetes.** La primera medida de cuidado contra la mugre es colocar tapetes en las entradas, puertas de servicio y elevadores, ya que con ellos se remueve la máxima cantidad de suciedad antes de pisar la alfombra. Los tapetes en el exterior sirven para atrapar la mugre de partículas y absorber el agua.
- **Protectores.** Es aconsejable incorporar en las patas de mesas, muebles o sillas, protectores de plástico para evitar deterioros y roturas en el piso.

## DATOS IMPORTANTES

- El exceso de humedad y/o si las condiciones del firme no son adecuadas, lastimarán el piso provocando que se abran las juntas.
- No encerar, pulir o abrillantar; esto reduce el brillo natural o puede causar accidentes.
- Procure mantener el piso limpio y libre de piedras, así se previene de arañazos y que se maltrate el piso.
- En zonas de mucha suciedad y circulación es recomendable poner tapetes sobre el piso.

## EN CASO DE...



### Puntos / Manchas

Aplicar un limpiador formulado para pisos de madera o líquido no abrasivo de casa diluido en agua.



### Pintura / Aceite / Pegamento

Se puede retirar con agua caliente y paño húmedo. Así como con alcohol o acetona.



### Abolladuras/ Raspaduras

Utilizar un kit de reparación para el piso o en caso extremo, llamar a un experto en piso laminado



### Derrame de líquidos

Limpiar inmediatamente cualquier derrame de líquidos, para evitar la penetración en las juntas del piso.