

PISO VINÍLICO EN ROLLO

EXCLUSIVE 240



 **Tarkett**

Espesor total: 2.4 mm
Capa de uso: 0.35 mm
Peso total: 1.580 kg/m²
Medida de rollo: 4 m x 25 m
Tratamiento de protección: PUR X-treme
Estabilidad dimensional: $\leq 0.20 \%$
Absorción a ruidos de impacto: 16 dB
Resistencia al deslizamiento: R10
Resistencia a productos químicos: Sin Daños
Solidez a la luz: ≥ 6
Propiedades electrostáticas: ≤ 2 kv
Deformación residual: ≤ 0.20 mm
Comportamiento al fuego: Cfl-s1
Grupo de abrasión: Clase t
Resistencia térmica: 0.030 m² ·K/W
Emisiones de formaldehído: E1
Contenido de ftalatos: 100% Libre de Ftalatos
Reciclabilidad: 100% Reciclable
Emisiones cov tras 28 días: $\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$




EN ISO 10874 (23)
RESIDENCIAL



EN ISO 10874 (32)
COMERCIAL



4 m



25m



Cómodo



Antiestático



Ligero



Acústico



Autoextinguible



Losa Radiante



Fácil Limpieza



Antiderrapante



Fácil de instalar