

Guangdong Berson New Materials Co., Ltd.

www.bersonglobal.com

Baldosa Granular de SBR Pigmentado – Datos Técnicos

Atributos del Producto

Elemento	Resultado / Descripción
Material	Capa inferior: caucho reciclado, color mezclado aleatorio
Capa superior	Gránulos de SBR pigmentados, colores disponibles: rojo / verde / amarillo / azul
Dimensiones	1000 × 1000 mm
Espesores	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm
Tolerancia	Largo/Ancho: ±1.5 %
Tolerancia de espesor	≤30 mm: ±2 mm ≥35 mm: ±3 mm
Aplicación	Gimnasio, áreas de juego, guarderías, exhibiciones, parques, tiendas, oficinas, escuelas
Instalación	Pegado (glue down)
Características	Durable, antideslizante, absorbente de impactos, reducción de sonido

Resultados de Pruebas

Prueba	Resultado	Norma
Absorción de impactos	50.70 %	EN 14808
Resistencia al deslizamiento	R10	DIN 51130
Reducción de sonido de impacto	25 dB	ISO 10140-3
Deformación vertical	2.6 mm	EN 14809

Dimensiones Adicionales

500 × 500 mm — Espesores disponibles: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 mm

Referencia de Proyecto

Uso en exteriores.

Contacto

Tel: +86 20 3264 3696
Email: info@bersonglobal.com