

# Guía de Mantenimiento de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

## *Colección: Solaris*



El lambrín WPC (Wood Plastic Composite) combina la belleza de la madera con la resistencia del polímero, ofreciendo un recubrimiento moderno, duradero y fácil de mantener. Aunque es altamente resistente a la humedad, los rayos UV y el desgaste, un buen cuidado asegura que conserve su apariencia y funcionalidad por muchos años.

A continuación, encontrarás las recomendaciones más completas y detalladas para mantener tu lambrín WPC en óptimas condiciones, tanto en interiores como en exteriores.

### **1. Limpieza regular**

- Frecuencia recomendada: cada 1 a 2 semanas.
- Acciones:
  - Retira polvo y suciedad con un trapo suave o paño de microfibra.
  - Para limpieza más profunda, utiliza agua tibia con unas gotas de jabón neutro.
  - Evita productos con solventes fuertes, cloro o abrasivos, ya que pueden dañar la superficie.
- Tips:
  - Si el lambrín está en exterior, realiza limpieza después de lluvias intensas para evitar manchas.
  - Usa cepillo de cerdas suaves en las ranuras para eliminar polvo acumulado.

### **2. Control de humedad**

- El WPC es resistente a la humedad, pero el exceso de agua puede afectar bastidores o estructuras metálicas de fijación.
- Evita que el agua quede estancada en juntas o esquinas.
- En interiores, no lo limpies con trapeadores empapados; utiliza únicamente un trapo ligeramente húmedo.

### **3. Protección contra el sol**

- Aunque el WPC tiene protección UV, la exposición prolongada al sol directo puede generar ligera pérdida de color con los años.
- Recomendaciones:
  - Instala toldos, persianas o protecciones en áreas con sol extremo.
  - Cada 12 a 18 meses aplica un sellador protector con filtro UV (solo en exteriores).

### **4. Prevención de daños físicos**

- Evita golpes con objetos duros o cortantes (herramientas, muebles, etc.).
- Si vas a perforar o colgar algo sobre el lambrín, utiliza brocas adecuadas para no astillar.
- Coloca topes de goma en muebles cercanos que puedan rozar la superficie.

### **5. Eliminación de manchas**

- Polvo y suciedad leve: limpiar con agua y jabón neutro.
- Manchas de grasa o aceite: usa un desengrasante suave (tipo lavavajillas diluido).
- Manchas de moho en exterior: preparar una mezcla de agua tibia + vinagre blanco, aplicar con esponja suave y enjuagar.

### **6. Reparaciones menores**

- Panel flojo: revisa clips o tornillos y ajusta.
- Pequeños rayones superficiales: puedes lijar suavemente con lija fina (grano 240-300) en la dirección de las vetas.
- Panel dañado irreparable: se recomienda desmontar y reemplazar solo esa pieza, ya que el sistema es modular.

### **7. Mantenimiento preventivo anual**

- Revisa una vez al año la fijación de los bastidores y clips.
- Comprueba que no haya corrosión en tornillos (en caso de exteriores).
- Limpia juntas y remates para que no acumulen residuos.
- Aplica protector UV si el lambrín está expuesto al sol.

# Guía de Mantenimiento de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

## *Colección: Solaris*



### 1. Limpieza regular

- Limpiar cada 1–2 semanas con paño húmedo y jabón neutro.
- Evitar productos abrasivos o con cloro.



### 2. Control de humedad

- No usar trapos empapados.
- Evitar acumulación de agua en juntas o esquinas.



### 3. Protección solar

- En exteriores, aplicar protector UV cada 12–18 meses.
- Usar toldos o sombras en zonas con sol extremo.

### 4. Prevención de daños

- No golpear ni cortar la superficie.
- Revisar fijaciones y clips una vez al año.



### 5. Reparaciones menores

- Ajustar piezas flojas.
- Lijar rayones superficiales con lija fina.
- Reemplazar paneles dañados.

