

Guía de mantenimiento de FLEX STONE

Colección: Terraflex



El Flex Stone es un revestimiento versátil que combina la apariencia de la piedra natural con la ligereza y flexibilidad de materiales modernos. Su durabilidad y estética dependen en gran medida de un mantenimiento adecuado.

Esta guía ha sido diseñada para clientes, instaladores y personal de mantenimiento que buscan conservar el Flex Stone Terraflex en óptimas condiciones, garantizando su funcionalidad, resistencia y belleza durante muchos años.

Siguiendo estas recomendaciones, se previenen daños por humedad, desgaste prematuro, pérdida de color y acumulación de suciedad, manteniendo su valor estético y prolongando su vida útil.

1. Objetivo del mantenimiento

El mantenimiento de Flex Stone busca:

- Preservar el color y textura originales.
- Prolongar la vida útil del material.
- Prevenir acumulación de suciedad y manchas permanentes.
- Evitar daños estructurales y estéticos.

2. Cuidados diarios

- Limpieza superficial: Pasar un trapo de microfibra seco o plumero suave para retirar polvo y partículas.
- Ambientes interiores: Mantener ventilación adecuada para evitar acumulación de humedad.
- Ambientes exteriores: Retirar hojas, arena o residuos que puedan rayar la superficie.

3. Mantenimiento preventivo

- Frecuencia: Cada 1 a 2 semanas en interiores; semanal en exteriores o zonas con polvo alto.
- Procedimiento:
 - a.Retirar polvo con aspiradora de cepillo suave o trapo seco.
 - b.Pasar un paño ligeramente humedecido con agua y jabón neutro (sin espuma excesiva).
 - c.Secar inmediatamente con un trapo limpio y seco para evitar marcas de agua.
- Revisión visual: Detectar fisuras, levantamientos o desgaste de juntas para reparación temprana.

4. Limpieza profunda

Frecuencia: Cada 3 a 6 meses, dependiendo de la exposición.

Materiales:

- Cubeta con agua tibia
- Jabón neutro diluido
- Cepillo de cerdas suaves
- Paño de microfibra seco

Procedimiento:

- 1.Aspirar o retirar polvo superficial.
- 2.Humedecer el cepillo en la mezcla de agua y jabón neutro.
- 3.Cepillar en movimientos circulares suaves.
- 4.Aclarar con paño húmedo limpio para retirar residuos de jabón.
- 5.Secar completamente con microfibra.

5. Protección del material

- Sellador: Reaplicar sellador hidrofugante o protector UV cada 2-3 años o antes si se detecta pérdida de repelencia al agua.
- Áreas húmedas: Mantener buena ventilación y evitar que el agua se acumule sobre la superficie.

Golpes: Evitar impacto directo de objetos duros que puedan generar fisuras.

6. Advertencias

- No usar: Cloro, amoníaco, limpiadores ácidos, desengrasantes industriales o solventes.
- No tallar: Con cepillos metálicos o esponjas abrasivas.
- No dejar: Manchas húmedas por largos periodos, especialmente en zonas exteriores.
- No aplicar: Pinturas, barnices o recubrimientos no recomendados por el fabricante.

7. Cuidados especiales por ubicación

- Interiores secos: Requieren menor frecuencia de limpieza, pero mantener libre de polvo.
- Cocinas: Limpiar salpicaduras de grasa inmediatamente con paño húmedo y jabón neutro.
- Baños: Secar la superficie tras uso prolongado de vapor para evitar manchas de humedad.
- Exteriores: Retirar vegetación adherida y suciedad después de lluvias.

Tip profesional: Si notas que el agua deja de “resbalar” sobre el Flex Stone, es momento de reaplicar sellador. Esto ayuda a prevenir manchas y absorción de humedad.

Guía de mantenimiento de FLEX STONE

Colección: Terraflex



Flex Stone es un revestimiento flexible que imita la piedra natural. Para mantener su belleza y durabilidad, sigue estos cuidados básicos.

1. Limpieza diaria

- Retira polvo con paño de microfibra o plumero.
- Mantén ventilación para evitar humedad.
- En exteriores, retira hojas y residuos.



2. Mantenimiento preventivo

- Cada 1-2 semanas (interiores) o semanal (exteriores).
- Limpia con paño húmedo y jabón neutro.
- Seca siempre después.
- Revisa fisuras o desgaste de juntas.



3. Limpieza profunda

- Cada 3-6 meses.
- Cepilla suavemente con agua y jabón neutro.
- Aclara con paño húmedo limpio.
- Seca completamente.



4. Protección

- Aplica sellador hidrofugante cada 2-3 años.
- Evita golpes y acumulación de agua.



5. Evita

- Cloro, ácidos, solventes o cepillos metálicos.
- Pinturas o recubrimientos no autorizados.



Tip: Si el agua deja de “resbalar” sobre el Flex Stone, reaplica sellador.